

Tanıtım

Ara Bölme Levhası 52 ve Ara Bölme Levhası 40 olmak üzere iki ayrı tipte üretilen çiplak taşıyünü levhadır. Nylon ambalajda piyasaya sunulmaktadır.



Boyutları

Kalınlık (cm.)	En x Boy (cm.)	Paket (m ²)
3	60 x 120	11,52
4	60 x 120	7,20
5	60 x 120	5,76
6	60 x 120	5,04
8	60 x 120	3,60
10	60 x 120	2,88
12	60 x 120	2,16

Teknik Özellikleri

Yoğunluk (kg/m ³)	40	52
Isı İletkenlik Beyan Değeri (W/mK)	0,038	0,035
Isı İletkenlik Grubu	040	035

Kullanım Alanları

- Hafif ara bölme duvarlarda
- Dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında
- Merdiven ve asansör boşluklarında
- Komşu duvarlarda

Uygulama

Izocam Taşıyünü Ara Bölme Levhası, ahşap veya metal taşıyıcı konstrüksiyon arasına yerleştirilerek ısı ve ses yalıtımı ve özellikle ofis binalarında ara bölme duvarlarda uygulandığı durumlarda yanın güvenliği maksadıyla kullanılmaktadır.

Uygulama yerine bağlı olarak profiller arasında levhalar yerleştirildikten sonra iç mekana bakan yüzüne ya da her iki tarafa profiller vasıtasiyla alçı plakalar tespit edilir.

Özellikle ses yalıtımı maksadıyla yapılan uygulamalarda, taşıyıcı konstrüksiyonun duvar, döşeme ve tavan ile temas ettiği tüm yüzeylerde kauçuk (Izocamtape) bantların kullanılması, ses köprülerinin önlenmesi açısından dikkat edilmesi gereken bir husustur.

