

## KÖSTER® Yıldırım Tozu

Toz halinde uygulanan, şok prizli su tıkaçı

### **Genel Bilgi :**

KÖSTER Yıldırım Tozu kullanıma hazır, şok prizli su tıkaçıdır. Su ile karıştırılmadan toz halinde uygulanır.

Su ile temas ettiği noktalarda 2 – 3 saniye içerisinde prizini alarak su yalıtımı sağlayan KÖSTER Yıldırım Tozu aktif su sızıntılarının durdurulmasında ve yüzey sularının kurutulmasında kullanılır.

Karışımında süratli çimentolar, kimyasal ve polimer katkıları içerir.

KÖSTER Yıldırım Tozu suyun akış yönünün tersine doğru genişleterek ilerler ve prizini aldıktan sonra da büzülme yapmaz.

Soda veya klor içermez, demir donatıyı korozyona uğratmaz ve her türlü mineral esaslı zemine mükemmel aderans sağlar.

### **Kullanım Alanları :**

- Her türlü mineral esaslı yüzeyde
- Çatlak ve boşluklardan sızan veya basınçlı şekilde gelen suların süratli kesilmesi amacıyla
- KÖSTER NB Sistem ve KÖSTER NB Super ile beraber bodrum katlarının içten yalıtımında
- Yüzeylerin yalıtım öncesinde kurutulmasında kullanılır.

### **Kullanım Şekli :**

#### **Yüzey hazırlığı :**

Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır.

Yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento köpüğü, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar, uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.

Çatlaklar ve delikler, uygulamadan önce 2 cm derinliğe kadar kazınmalıdır.

### **KÖSTER Yıldırım Tozu uygulanması :**

KÖSTER Yıldırım Tozu toz halinde uygulanır, uygulamadan önce su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Uygulama sırasında eldiven kullanınız.

Avucunuza bir miktar toz alınız ve aktif su sızıntısının kaynağına doğru tek hamlede bastırınız.

KÖSTER Yıldırım Tozu sertleşene ve su akışı kesilene kadar bu şekilde tutunuz.

KÖSTER Yıldırım Tozu katmanının üzerini tel fırça ile pürüzlendiriniz ve üzerine KÖSTER NB Sistem veya KÖSTER NB Super uygulayarak kalıcı su yalıtımı sağlayınız.

### **Aletlerin temizliği :**

Uygulamadan hemen sonra su ile.

### **Dikkat edilecek hususlar :**

KÖSTER Yıldırım Tozu esnek değildir. Daha sonra vibrasyona maruz kalan alanlarda, hareket veya oturma gözlenen bölgelerde çatlamlar oluşabilir.

### **Sarfiyat :**

1 lt boşluk için takriben \_\_\_\_\_ 2 kg toz

### **Ambalaj :**

KÖSTER Yıldırım Tozu \_\_\_\_\_ 15 kg plastik kova

KÖSTER Yıldırım Tozu \_\_\_\_\_ 5 kg plastik kova

KÖSTER Yıldırım Tozu \_\_\_\_\_ 1 kg plastik kova

### **Depolama :**

Havanın nemi ile reaksiyona girebilir, ambalajları kapalı tutunuz.

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 12 ay raf ömrü vardır.

### **Dikkat :**

Toz bileşeni çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

