


## AKSESUARLAR



Onduplak  
OSB3 Çatı Paneli

En: 122 cm  
Boy: 244 cm  
Kalınlık: 11 mm



Aluminyum  
Saçak Çtası

En: 7 cm  
Boy: 300 cm  
Ambalaj: 20 adet/paket



Bituline PP 40M  
Eğik dereler için su yalıtım örtüsü  
(teknik özellikler için lütfen  
Bituline broşürüne bakınız)

Aksesuarlar Onduser renkleriyle uyumlu  
olarak temin edilebilir



Kanca Başlı,  
Plastik Rondelili  
Paslanmaz Çelik Çivi

Ambalaj: 400 adet/kutu



Aluminyum Mahya Kapağı  
(Mahya tespit lamalarıyla  
birlikte kalkan duvar kenarında  
da kullanılır)

En: 8 + 8 cm  
Boy: 100 cm  
Ambalaj: 10 adet/kutu



Onduband  
(detay çözümleri için bitüm  
esaslı kendinden yapışan yalıtım bandı)

En	5 cm	7.5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	30 cm	60 cm
Boy	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Rulo/kutu	12	8	6	4	3	2	1



Alüminyum Z-Profil  
(bitiriliş detayları için)

Boy: 300 cm  
Ambalaj: 10 adet/paket

# Sistem **ONDUSER®**

Seramik Çatı - Cephe Kaplama Malzemesi



- Su geçirimsiz
- Hafif
- Estetik
- **40** Yıl garanti



**Onduline®**  
AVRASYA A.Ş.

Değirmen Sokak Nida Kule  
No 12 Kat 8 34742  
Kozyatağı / Kadıköy/ İstanbul  
Tel. : 0216 384 16 00 pbx.  
Faks : 0216 384 16 10

[www.onduline.com.tr](http://www.onduline.com.tr)  
pazarlama@onduline.com.tr



SİSTEM ONDUSER-05/2010/2.000/0002

**Onduline®**  
AVRASYA A.Ş.

[www.onduline.com.tr](http://www.onduline.com.tr)

# Sistem **ONDUSER**


ONDUSER projesiyle bölgemizde bugüne kadar bir ilk olan yeni bir çatı-cephe kaplama alternatifinin inşaat sektörünün hizmetine sunulmaktadır.



**Onduline®**  
AVRASYA A.Ş.

+

**SERAMİKSAN**



## AVANTAJLARI

**ONDUSER KESİNLİKLE SU GEÇİRMEZ**  
Sırla kaplı dış yüzeyi hiç su emmez. Isoline su yalıtım levhalarıyla birlikte uygulandığı için % 15'e kadar düşük eğimlerde de güvenle kullanılabilir.




**ONDUSER KAPLI ÇATIDA YÜRÜNEBİLİR**  
Seramikler, lastik ayakkabı ile üzerlerine basıldığında kırılmazlar, ayrıca ıslak durumda bile kaymayı önleyen özel bir kaplamaya sahiptirler. Girinti-çıkıntısı olmayan düzgün bir çatı düzleminin üzerinde durmak daha güvenlidir.



**ONDUSER HAFİFTİR**  
Çatıya verdiği yük  $19,5 \text{ kg/m}^2$  olup, geleneksel çatı kaplamalarının yarısı kadardır. Bu özelliği ile nakliyede olduğu kadar şantiye içi taşımalarda da kolaylık sağlar. Deprem güvenliği yüksektir.






### ONDUSER SİSTEMİ ÇATI VE CEPHELERİ HAVALANDIRIR

Seramiklerin uygulanmasında harç veya yapıştırıcı kullanılmaz. Montajı mekanik ve havalandırmalıdır. O nedenle sistem dondan etkilenmez. Havalandırma, kışın yoğunmayı önler, yazın çatıyı serinletir, konfor ve tasarruf sağlar.

### ONDUSER GÜNEŞİ YANSITIR

Sırla kaplı seramik yüzeyler yansıtıcıdır. Seçilen rengin de yardımıyla yansıyan yüzeyler sürekli güneşe maruz kalan çatının ısı depolamasını önler.




### ONDUSER SERAMİKLERİ ÇATIDA KIPIRDAMAZ, YERİNDEN OYNAMAZ

Her bir seramik paslanmaz çelik kancalarla çatıya monte edilir. O nedenle fırtına, deprem gibi etkilerle hiçbir seramik kaymaz, çatıdan düşmez, uçup gitmez.



### ONDUSER KOLAY UYGULANIR

Isoline levhalarının üzerinde mevcut çizgiler ve oluklar her bir seramığın nereye oturacağı belirler. Yerleştirme sırasında ölçü almak gerekmekz. Seramikler kolayca kesilebilir. İstendiğinde herhangi bir seramik aradan çıkartılabilir, yenisile değiştirilebilir.



### ONDUSER AMBALAJLIDIR

1 m<sup>2</sup>'lik paketler halinde piyasaya sunulan seramikler taşımada kırılmaz, fire vermez. Depolaması az yer tutar.



### ONDUSER SİSTEMİ "EN" STANDARTLARIYLA UYUMLUDUR

Sistemin ana bileşenleri olan seramikler TS EN 14411'e, Isoline su yalıtım malzemesi ise TS EN 14964'e göre üretilir ve test edilir. Her ikisi de Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve Avrupa normlarına uygun olarak CE belgeleriyle piyasaya sunulmaktadır.





#### ONDUSER ESTETİKTİR

Renk çeşitliliği ve yumuşak hatları ile yeni ve farklı çatı görünümlerine olanak tanır.



- su geçirimsizliğine
- dondan etkilenmemeye
- renk stabilitesine
- yüzeyin kaymazlığına

## 40 YIL GARANTİ

## SİSTEM BİLEŞENLERİ



#### ISOLINE

Su Yalıtım Levhası



En

33cm

Boy

33cm

Ağırlık

1.62 kg / adet, 19.5 kg / m<sup>2</sup>

Net kaplama alanı

1 m<sup>2</sup> / kutu

Ambalaj

12 adet/kutu,  
50 kutu / palet - 1 palet = 50m<sup>2</sup>

Yangına tepki

A1

Eğilme dayanımı

350 kg/cm<sup>2</sup>

Donmaya dayanım

Geçer

Su emme

<3 %

Kaymazlık sınıfı


R 13




SOMON KOTTO




BAHAR YEŞİLİ



GÜZ KIRMIZISI



GÜL KAHVESİ



ARDUVAZ GRİSİ



TS EN 14964



TS EN 14411